








PRODUKTOVERSIGT / VEJL. PRISER

 	AIRFLEX - TOP BRAND	AIRFLEX - TOP BRAND	Isolations produkter med forskellige komponenter				Let isolering	Diffusionsåben undertags membraner & isolering.			Dampspærre (BR20)	Brand-isolering (A1)	
	AIRFLEX 15 SUPERPOSE (CE)	AIRFLEX 30 SUPERPOSE (CE)	EXPERT 70	EXPERT 50 (CE)	15 PRO (CE)	AIRFLEX 200	PERMOVAP (CE)	XL AIR (CE)	XL TOP 5+ (CE)	XL VAP (CE)	MAX FEU 10	MAX FEU 16	
TUN NUMMER / DB NUMMER	1636794	1636798											
VARENUMMER / STREGKODENUMMER	3700108511411	3700108511312	3760088000695	3700108522578	3760088084817	3760088084015	3700108522578	3760088000268	3760088085173	3760088000244	3760088084534	3760088084541	
Leveres i rulle dimension	1,20 x 12,5 m = 15m ²	1,20 x 25 = 30m ²	1,50 x 6,67 = 10m ²	1,45 x 10,35 = 15m ²	1,50 x 10 = 15m ²	1,20 x 12,5 m = 15m ²	1,50 x 20 = 30m ²	1,50 x 10 = 15m ²	1,50 x 20 = 30m ²	1,50 x 26,67 = 40m ²	1,20 x 12,5 m = 15m ²	1,20 x 8,35 = 10m ²	
Vejledende udsalgspris per m2 ekskl. moms	kr. 130,00	kr. 130,00	kr. 139,00	kr. 129,00	kr. 140,00	kr. 86,00	kr. 107,00	kr. 138,00	kr. 50,00	kr. 60,00	kr. 147,00	kr. 174,00	
Lager varer / bestillingsvarer	Lager	Lager	Bestillingsvarer	Bestillingsvarer	Bestillingsvarer	Lager	Bestillingsvarer	Bestillingsvarer	Lager	Bestillingsvarer	Lager	Bestillingsvarer	
Modsvarer ca. i masse isolering (mm) (1)	152	152	252	232	192	96	i proces	66	40	i proces	140	i proces	
Specifikationer:													
Tykkelse (+/-5mm)	10	10	70	50	25	7	15	11	3		10	16	
Antal af Komponenter	5	5	17	13	15	5	7	5	5	1	4	4	
Overflade i m2 pr. rulle	15m ²	30m ²	10m ²	15m ²	15m ²	15/30m ²	15/30m ²	15m ²	30m ²	40m ²	15m ²	15m ²	
Termisk modstand=R ⁽²⁾ (m ² .K/W) Henholdt til ISO 9869	3,8	3,8	6,3	5,8	4,8	2,4	i proces	1,65	1	NA	3,5	i proces	
Anvendelse:													
Tag udvendigt	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	x	x	x		(3)	(3)	
Tag indvendigt (loft) (4)	x	x	x	x	x	x				x	x	x	
Vægge indvendige	x	x	x	x	x	x				x	x	x	
Vægge udvendige	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	x	x	x				
Gulve	x	x				x							
Løfter	x	x	x	x	x	x					x	x	
Fundament/grund	x	x				x							
Garage porte						x							
Kondenssikring / lager haller	x (3)	x (3)				x (3)							

(1) Tykkelsen af mineral wool $\lambda = 0,040 \text{ W/m.K}$ med en λ lig med termisk modstand.
 (2) Termisk modstand beregnes i henholdt til ISO9869 der er beregnet i et situ-forseg.
 (3) Hvis det anvendes udvendigt, skal bagsiden ventileres.
 (4) For at være i overensstemmelse med BR15 og for at opfylde isoleringskravene skal der suppleres med traditionel (masse) isolering.

ET DANSK FIRMA MED STOR PASSION FOR INNOVATION & EFEKTIVE PRODUKTER. TELEFON: +45 50 47 35 40 MAIL: info@greenenergi.dk

	Cutter	Tape 1	Tape 2
	Special kniv	ADH ALU TAPE	ADH 100/25 TAPE
			
VARENUMMER / STREGKODENUMMER	Kniv	3760088086019	3760099990398
Leveres i rulle dimension		75mm x 50M (boxes of 16 tapes)	100mm x 25M (boxes of 18 tapes)
Vejledende udsalgspris ekskl. moms	kr. 161,00	kr. 146,00	kr. 110,00
Lager varer / bestillingsvarer	Lager	Lager	Lager